

## **Woca Holzbodenseife:**

### **Eignung**

Die Woca Holzbodenseife erfüllt zwei Funktionen. Zum einen reinigt sie das Holz, zum anderen wird während der Reinigung gleichzeitig eine schützende Seifenschicht gebildet. Die Holzbodenseife kann für alle Hölzer im Innenbereich angewendet werden. Wenn Ihr Boden natur geölt ist, sollten Sie die Holzbodenseife natur zur Unterhaltspflege und Auffrischung der Oberfläche verwenden. Für weiß geölte Hölzer empfehlen wir die Holzbodenseife weiß. Die Holzbodenseife kann zudem auch als Schutz für rohe Nadelhölzer verwendet werden. Diese Seifengrundbehandlung wird gerne in Verbindung mit einer Laugenbehandlung durchgeführt.

### **Anwendung**

Die Holzbodenseife wird einfach dem Wischwasser in einem Mischungsverhältnis von 1:40 beigegeben. Wischen Sie mit einem Mop oder geeignetem Bodentuch. Bitte beachten Sie, dass keine Mikrofasertücher verwendet werden sollten. Für eine Seifengrundbehandlung auf rohem Holz wird die Seife im Verhältnis 1:10 mit Wasser gemischt.

### **Verbrauch**

Je nach Grad der Verschmutzung und Holzart liegt der Verbrauch für die Unterhaltsreinigung zwischen 200 qm/l und 400 qm/l. Bei der Grundbehandlung von Nadelholz liegt der Verbrauch zwischen 10 qm/l und 20 qm/l.

## **Woca Pflegeöl:**

### **Eignung**

Das Holzbodenpflegeöl ist ideal zur Auffrischung und Renovierung von bereits natur geölten Böden. Die empfohlene Erstpflege nach einer Ölgrundbehandlung kann ebenfalls mit diesem Öl durchgeführt werden.

### **Ergebnis**

Das Pflegeöl zieht in das obere Porensystem des Holzes ein und macht die Oberfläche noch strapazierfähiger. Gleichzeitig erhält das Holz ein seidenmattes Finish, bei dem die Maserung und der natürliche Holzton angefeuert werden.

### **Anwendung**

Vor der Anwendung des Pflegeöls sollte der Boden mit Intensivreiniger gründlich gereinigt und entfettet werden. (Dieser Schritt kann bei frisch verlegten Böden ggf. entfallen). Das Pflegeöl kann manuell mit Handpads verarbeitet werden. Bei größeren Flächen empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Tellermaschine mit weißen Pads.

### **Zubehör und Verarbeitungshilfen**

Der Auftrag erfolgt in jedem Fall sehr dünn. Sie können das Pflegeöl z.B. mit Hilfe einer Sprühflasche zerstäuben oder den Boden manuell benetzen. Das Pflegeöl wird anschließend mit weißen Pads aufpoliert.

### **Reinigung**

Für die normale Unterhaltsreinigung und Pflege sollten Sie die Holzbodenseife natur verwenden. Durch die Seife erhält Ihr Boden eine zusätzliche Schutzschicht.